

TASKI Jontec Technique free

Porefylder

Beskrivelse

Semipermanent porefylder til behandling af de fleste porøse hårde gulvtyper. Produktets polymerer udfylder gulvets porer, hvilket reducerer forbruget af gulvpolish. Produktet sikrer gulvpolish en god vedhæftning og dermed har gulvpolishen længere holdbarhed

Egenskaber

- Øger vedhæftningen af polish
- Semipermanent lag
- Fylder porerne
- Opfylder svanemærke-kriterierne

Fordele

- Velegnet til de fleste problematiske gulve og overflader
- Traditionel gulvpolish kan fjernes selektivt uden påvirkning af porefylderen
- Letter anvendelsen af gulvpolish på porøse og ødelagte gulvet
- Svanemærket

Brugsanvisning

Dosering

Klar til brug. Anvendes ufortyndet

Anvendelse

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre (dog med undtagelse af gammel polish fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendig).


Påfør porefylderen på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á 1-1,5 m og overlap mens polishen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (normalt 20-40 minutter). Påfør et ekstra lag på meget porøse gulve. Lad gulvet tørre helt. Efterfølgende påføres en gulvpolish efter eget valg i henhold til brugsanvisningen

Vigtigt

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. Må ikke bruges på trægulve. Må kun påføres på fuldstændig hærdet (helt tørre) cement og hårdbeton gulve.

På stengulve anbefales det at anvende Jontec Plaza som porefylder

F2h



TASKI Jontec Technique free

Tekniske specifikationer

- Udseende: Mælket, hvid væske
- Vægtfylde [20°C]: 1.03 g/cm³
- pH [koncentreret]: 8.0 – 9.0
- Rækkeevne: 20-40 ml/m²

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer

Indhold og funktion

Vandig opløsning af akrylpolymer (filmdanner), 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol (filmdannelsesregulator), tributoxyethylfosfat (filmdannelsesregulator) zinkoxid (hjelpestof til filmdannelse) og nonioniske tensider (udflydningsmiddel).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionel brug / specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5 °C.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 5 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

Svanemærket, licens nr. 351-009.

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD 301.

Mindsket påvirkning af vandlevende organismer

Mindre brug af farlige stoffer

Klar brugsanvisning

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7513199	2x5ltr.	Dunk
7516879 (Prospeed)	4x2,5ltr.	Pose

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diverseym.dk

P90992DKDK-06

© Copyright 2011 Diversey

2