

LONGLIFE matt



green-Effective® Højtydende mat gulvpolish

■ Økoeffektiv ydeevne med økoeffektivt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringssevne



- Udviklet til at opfylde det østrigske økologimærke
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

Bæredygtig udvikling og fremstilling



EMAS:

- Løbende forbedring af miljøpræstationen
- Årlig bæredygtighedsrapport
- Forvaltning af energi og vand
- Social retfærdighed



DIN ISO 14001:

- Løbende forbedringer indenfor mindskning af spild og CO2-emissioner samt besparelser på energi-, vand- og materialeforbrug.



DIN ISO 50001:

- Løbende forbedring af energiforvaltningen: præstation, effektivitet, sikkerhed, anvendelse og forbrug.



A.I.S.E. - forpligtelser:

- Sikker og bæredygtig fremstilling af rengøringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Løbende forbedring af ledelsesprocesser og kundetilfredshed
- Etableret kvalitetshåndteringssystem indenfor produktudvikling og - fremstilling

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen



- Fremstilling ved omfattende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op til 100% vandkraft, solenergi og geotermisk energi.
- Aktiv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Fuld gennemskelighed – fuldstændig deklaration af ingredienser

<5% anioniske overfladeaktive stoffer (dialkylsulfosuccinat), nonioniske overfladeaktive stoffer (fedtalkohol-EO-addukt), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, sodium pyrithione
Specific ingredients: vand, akryl-styrol.copolymer, polypropylenvoks, Matteringmiddel, glykoleter, skyllemiddel (TBEP-fri), løbemiddel (ikke fluorholdige)

Traditionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling



- Over 25 års pionerarbejde indenfor bæredygtig udvikling
- Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
- Varemærket nyder tillid

Professionel brugeruddannelse og støtte hos kunden til Bæredygtige Hygiejneløsninger



- Omfattende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
- Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger optimerer Deres forretnings- og rengøringsprocedurer
- Større serviceværdi og styrket firmarenommé



LOGLIFE matt



green-Effective® Højtydende mat gulvpølish

- Modstandsdygtig ■ Mat udseende ■ Større sikkerhed

Produktprofil

- LONGLIFE matt er en effektiv dispersion, der giver fantastiske resultater.
- LONGLIFE matt sikrer enestående holdbarhed og modstandskraft takket være den specialudviklede teknologi.
- Brugen af specielle polymerer hindrer, at beskyttelsesfilmen bliver mat efter vedligeholdelsesrengøring.
- Takket være produktets gode modstandskraft over for alkohol og desinfektionsmidler samt dets skridsikkerhed er LONGLIFE matt særligt egnet til anvendelse inden for sundhedsområder og andre steder, hvor der kræves et mat udseende.
- Skridsikkerheden er certificeret iht. DIN 18032-2.
- LONGLIFE matts beskyttelsesfilm sikrer en enestående modstandskraft og har samtidig yderst elastiske egenskaber og enestående vedhæftning på alle gulvtyper.
- Takket være de specielle egenskaber kan LONGLIFE matt også bruges på fugtige linoleumsgulve. Beskyttelsesfilmen kan fornyes, uden at glansen øges væsentligt.
- Dette produkt virker ideelt i et system med LINAX complete, som nemt fjerner LONGLIFE matt polymerfilm.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE matt ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE matt er velegnet til allround-anvendelse på alle elastiske gulvbelægninger, der kan lakeres, som PVC, linoleum, naturgummi og andre specielle syntetiske materialer.
- Særligt anbefalet til områder med høj belastning, f.eks. hospitaler, plejehjem, lægehuse osv., hvor der kræves halv-matte belægninger med lang holdbarhed og høj skridsikkerhed.
- Må ikke bruges på polerede stengulve, stentøjsfliser eller på ubehandlet træ.
- Ryst før brug

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. Bland ikke produktet med andre produkter. Undgå indånding af dette spraymiddel. Kontroller først for materialeforlidelighed på et sted, der ikke kan ses. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevarings- og transporttemperaturen på LONGLIFE matt må ikke overstige 30°C. Er ømfindelig overfor frost.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Koncentreret


Forberedelse af gulvet: afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.



Indledende behandling: påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringernemindst 30 min.



Store områder: arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



200 mL/L

Genopfriskning af belægning: fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Ryst før brug

Salgsenheder

Ordner No. 714289 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

